7000 Epoxy Primer

Formidable adhérence direct-à-métal et flexibilité COV

7000 Epoxy Primer est un apprêt epoxy gris bi-composant à haute teneur en solides conçu pour le marché de la réfection des peintures d'automobile.

Il est facile à appliquer et il offre une excellente tenue et une apparence finale lisse.

7000 Epoxy Primer est un produit versatile, convivial qui est bon sur plusieurs subjectiles le rendant idéal pour une grande variété de réparation de véhicules. Il peut être appliqué sur du mastic polyester et il offre une fluidité et une tenue incomparables, une durabilité et une adhérence DTM.

- Direct-à-métal élimine le pré traitement sur la plupart des subjectiles.
- Offre une excellente aptitude à la pulvérisation, fluidité et étalement pour un fini de surface lisse.
- Options de flexibilité COV, conforme à la Règle nationale et au Marché réglementé.
- Performance constante dans une grande variété d'environnements.

Faits en bref

Numéro d'article : 7000 Epoxy Primer: 551751
7000 Epoxy Hardener: 551716

COV (RTS): 2,1 lb/gal (250 g/l)

Rapport de mélange : 3:1

Épaisseur du film : Primer Surfacer (Poncé) – 1,5 – 1,75 mil (38-45 microns) par couche
Surfaces nettoyées au jet de sable - Minimum 1,5 mil de plus que le profil

Couverture théorique : Primer Surfacer (3:1) 780 pi.ca. / litre

Durée de conservation : 1 an

AN_203608_210817

AkzoNobel
1845 Maxwell Drive
Troy, MI 48084

www.wandarefinish.us

© 2017 Akzo Nobel N.V. All rights reserved | 09/17

AKZ-9000-7088F

AkzoNobel