

7000 Epoxy Primer



Excelente adherencia directa a metal y flexibilidad de COV

7000 Epoxy Primer es una imprimación de epoxi de dos componentes de alto sólido gris diseñada para el mercado de repintado de vehículos.

Es fácil de aplicar; proporcionando excelente retención y un aspecto final uniforme.

7000 Epoxy Primer es un producto versátil, fácil de usar que es bueno sobre múltiples sustratos; lo que lo hace ideal para una gran variedad de reparaciones de vehículos. Se puede aplicar sobre relleno de poliéster y ofrece excelente flujo y retención, durabilidad y adhesión DTM.

- La aplicación directa sobre metal elimina el pretratamiento en la mayoría de los sustratos.
- Proporciona excelente capacidad de aplicación, flujo y nivelación para obtener un acabado uniforme en la superficie.
- Opciones de flexibilidad de COV, Regla Nacional y Cumplimiento del Mercado Regulado.
- Desempeño consistente en una gran variedad de condiciones ambientales.



Datos resumidos

Número de artículo: 7000 Epoxy Primer: 551751
7000 Epoxy Hardener: 551716

VOC (RTS): 2.1 lbs/gal (250 g/l)

Relación de mezcla: 3: 1

Espesor de la película: Primer Surfacer (lijado): 1.7 – 1.75 milésimas (38-45 micras) por capa
Superficies enarenadas: Mínimo 1,5 milésimas sobre el perfil arenado.

Rendimiento Teórico: Primer Surfacer (3: 1) 780 pies cuadrados / litro

Vida útil: 1 año